



ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, 4-tahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku	2	3	3
Iskutilavuus	599,4 cm ³	899,0 cm ³	899,0 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	74 mm	74 mm
Iskun pituus	73 mm	69,7 mm	69,7 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7250 kierr./min.	7750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasisuhutus	EFI	EFI
Suosittelu polttoaine		Lyijytön	
Oktaaniluku vähintään		95	
Polttoainesäiliö		42 litraa	
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	-	-

VÄRI Tactical Grey/Black

MITAT

Kokonaispituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	44 mm 38 mm Cobra nastoitettu (kevätoptio)

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R, peruutus painikkeella
Kytkin	pDrive klikkereillä (600R E-TEC) pDrive liukumuoveilla (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	HPG 36
Telasto	Säädettävä EasyRide
Telaston etuisikunvaimennin	HPG 36
Telaston takaisikunvaimennin	HPG 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Sukset	Blade DS+	Mittaristo	4,5 tuuman digitaalinäyttö
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava	Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva	Vetokoukku	Vakio
Korotuspalan korkeus	140 mm	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
Käynnistin	Sähköinen	12 V virran ulosotto	Edessä
Peruutusvaihte	RER (600R E-TEC) Elektromekaaninen (ACE)	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytys	Kyllä
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio	LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, * ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.