

BOONDOCKER
RE 3700

ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

| | |
|--------------------------------|--|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 849 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 82 mm |
| Iskun pituus | 80,4 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 7900 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet |
| Suosittelu polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 37 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus (2-tahti) | 3,4 litraa |

VOIMANSIIRTO

| | |
|------------------|---|
| Kytkin | pDrive klikkereillä |
| Variaattori | QRS |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri jossa alumiinisuoja |

OMINAISUUDET

| | |
|----------------------|---|
| Runko | Radien DS |
| Sukset | Blade DS+ |
| Istuin | BoonDocker, yhden istuttava |
| Ohjaustanko | Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva |
| Korotuspalan korkeus | 140 mm |
| Käynnistin | Käsikäyttöinen, SHOT |

VÄRI

Clazier Cyan/Viper Red
Black (vain keväällä)

MITAT

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kokonaispituus* | 3120 mm |
| Kokonaisleveys | 1120 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1280 mm |
| Raideleveys | 921 mm |
| Telamaton leveys | 406 mm |
| Telamaton pituus | 3705 mm |
| Profiilin korkeus | 64 mm PowderMax FlexEdge |

JOUSITUS

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Etujousitus | LFS |
| Etuisikunvaimentimet | KYB 36 CR Kashima |
| Telasto | PPS ² -3700 |
| Telaston etuisikunvaimennin | KYB 46 HLCR Kashima |
| Telaston takaisikunvaimennin | KYB 46 HLCR Kashima |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peruutusvaihte | RER |
| Lämmitettävä kaasukahva | Vakio |
| Lämmitetyt kädensijat | Vakio |
| Mittaristo | 4,5 tuuman digitaalinäyttö |
| 12 V virran ulosotto | Kyllä, hansikaslokerossa |
| LinQ-kiinnikkeet | 1 pari |

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

BOONDOCKER RE 3900



ROTAX®-MOOTTORI

850 E-TEC

| | |
|--------------------------------|---|
| Moottorin yksityiskohdat | Nestejähdytys, 3-D R.A.V.E.™ |
| Sylinteriluku | 2 |
| Iskutilavuus | 849 cm ³ |
| Sylinterin halkaisija | 82 mm |
| Iskun pituus | 80,4 mm |
| Moottorin korkein kierrosluku | 7900 kierr./min. |
| Polttoaineen syöttöjärjestelmä | Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet |
| Suosittelut polttoaine | Lyijytön |
| Oktaaniluku vähintään | 95 |
| Polttoainesäiliö | 37 litraa |
| Öljysäiliön tilavuus (2-tahti) | 3,4 litraa |

VÄRI

Clazier Cyan/Viper Red
Black (vain keväällä)

MITAT

| | |
|-------------------|--|
| Kokonaispituus* | 3250 mm |
| Kokonaisleveys | 1120 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1280 mm |
| Raideleveys | 921 mm |
| Telamaton leveys | 400 mm |
| Telamaton pituus | 3912 mm |
| Profiilin korkeus | 64 mm PowderMax Light FlexEdge |
| | 76 mm PowderMax Light FlexEdge (vain keväällä) |

VOIMANSIIRTO

| | |
|------------------|---|
| Kytkin | pDrive klikkereillä |
| Variaattori | QRS |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri jossa alumiinisuoja |

JOUSITUS

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Etujousitus | LFS |
| Etuiskunvaimentimet | KYB 36 CR Kashima |
| Telasto | PPS ² -3900 |
| Telaston etuiskunvaimennin | KYB 46 HLCR Kashima |
| Telaston takaiskunvaimennin | KYB 46 HLCR Kashima |

OMINAISUUDET

| | |
|-----------------------|---|
| Runko | Radien DS |
| Sukset | Blade DS+ |
| Istuin | BoonDocker, yhden istuttava |
| Ohjaustanko | Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva |
| Korotuspalkan korkeus | 140 mm |
| Käynnistin | Käsikäyttöinen, SHOT |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Peruutusvaihte | RER |
| Lämmitettävä kaasukahva | Vakio |
| Lämmitetyt kädensijat | Vakio |
| Mittaristo | 4,5 tuuman digitaalinäyttö |
| 12 V virran ulosotto | Kyllä, hansikaslokerossa |
| LinQ-kiinnikkeet | 2 paria |

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.